DEKALIN DEKASEAL 8936 ANTRACITE 310 ML
DEKALIN DEKASEAL 8936 ANTHRACITE 310 ML
DEKALIN DEKASEAL 8936 ANTHRAZIT 310 ML
DEKALIN DEKASEAL 8936 ANTHRACITE 310 ML
DEKALIN DEKASEAL 8936 ANTRACITA 310 ML



SGL030CA

CAMPI DI APPLICAZIONE
AREAS OF APPLICATION

Substrati: ABS, alluminio, lamiera, legno, vernici, OMMA, PMMA, compensato, ecc.
Sigillatura di: Strisce di copertura, drenaggi, sovrastrutture, fori di perforazione, strutture di tetti, canalizzazioni e aperture, connessioni gomma-vetro, sportelli, tubi, fori, modanature decorative, ecc.
Installazione di: Finestre, cupole per lucernari, ecc. nella costruzione di roulotte, vagoni, container.
E molto altro ancora.
Resistente a: Acqua, sale stradale, agenti atmosferici.

Substrates: ABS, aluminium, sheet metal, wood, paints, OMMA, PMMA, plywood, etc.
Sealing of: Cover strips, drainage systems, superstructures, drill holes, roof structures, ducts and openings, rubber-to-glass joints, hatches, pipes, holes, decorative mouldings, etc.
Installation of: Windows, skylight domes, etc. in the construction of caravans, railway carriages and containers.
And much more besides.
Resistant to: Water, road salt, weathering.

APPLICAZIONE CORRETTA
CORRECT APPLICATION

Il sigillante può essere applicato **con una pistola a mano** o ad **aria compressa** (sono necessari 2-3 bar).
Il **substrato** deve essere **pulito, asciutto** e **privo di grasso**. Il materiale in eccesso può essere tamponato dopo l'installazione senza lasciare residui.
Il sigillante rimane leggermente appiccicoso dopo l'asciugatura, ma è inodore e compatibile con le vernici.

The sealant can be applied using a **hand-held or pneumatic gun** (2–3 bar is required).
The **substrate** must be **clean**, **dry** and **free from grease**. Any excess material can be wiped off after application without leaving any residue.
The sealant remains slightly sticky after drying, but is odourless and compatible with paints.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
SAFETY INSTRUCTIONS

1. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le indicazioni riportate sulla confezione e nelle istruzioni del produttore.
2 Indossare sempre un adeguato equipaggiamento di protezione personale, come guanti e occhiali di sicurezza, quando si lavora con il prodotto.
3. evitare il contatto del prodotto con la pelle e gli occhi. Se il prodotto viene accidentalmente a contatto con la pelle, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua abbondante e consultare un medico.
4 Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
5. utilizzare il prodotto solo in aree ben ventilate per evitare l'accumulo di vapori. Non lavorare in aree chiuse senza un'adeguata ventilazione.
6. tenere lontani i materiali infiammabili e le fiamme libere. Il prodotto è infiammabile e non deve essere utilizzato o conservato in prossimità di fonti di accensione.
7 Smaltire il prodotto vuoto e l'imballaggio in conformità alle normative locali.
8. Seguire le istruzioni di applicazione specifiche del produttore per ottenere i migliori risultati possibili.
Si noti che queste sono solo istruzioni generali di sicurezza. Verificare sempre le informazioni più recenti sul sito web del produttore o nelle istruzioni del produttore.

1. Before using the product, read the information on the packaging and in the manufacturer's instructions carefully.
2. Always wear suitable personal protective equipment, such as gloves and safety goggles, when working with the product.
3. Avoid contact between the product and your skin or eyes. If the product accidentally comes into contact with your skin, rinse immediately and thoroughly with soap and water. In the event of contact with the eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
4. Store the product in a cool, dry place, out of the reach of children and pets.
5. Use the product only in well-ventilated areas to prevent the build-up of vapours. Do not work in enclosed areas without adequate ventilation.
6. Keep away from flammable materials and open flames. The product is flammable and must not be used or stored near sources of ignition.
7. Dispose of the empty product and packaging in accordance with local regulations.
8. Follow the manufacturer's specific application instructions to achieve the best possible results.
Please note that these are only general safety instructions. Always check the latest information on the manufacturer's website or in the manufacturer's instructions.

GES International S.r.l.
Via Giuseppe Di Vittorio, 307/33
20099 Sesto San Giovanni (MI) ITALIA
Tel. (39) 02.22.471.848 • Fax (39) 02.22.471.981
info@gesinternational.it • www.gesinternational.it

DEKALIN DEKASEAL 8936 ANTRACITE 310 ML
DEKALIN DEKASEAL 8936 ANTHRACITE 310 ML
DEKALIN DEKASEAL 8936 ANTHRAZIT 310 ML
DEKALIN DEKASEAL 8936 ANTHRACITE 310 ML
DEKALIN DEKASEAL 8936 ANTRACITA 310 ML

ATTENZIONE: Dekaseal 8936 non può essere verniciato.
PLEASE NOTE: Dekaseal 8936 cannot be painted.



SGL030CA

COLORE: Antracite
COLOUR: Anthracite

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

DATI TECNICI - TECHNICAL DATAS	
Materiale di base *Base material*	Polisobutene, resine sintetiche, cariche e solventi *Polyisobutene, synthetic resins, fillers and solvents*
Consistenza *Texture*	Pasta *Paste*
Polimerizzazione / indurimento *Polymerisation / curing*	Evaporazione del solvente *Solvent evaporation*
Densità specifica (20°C), DIN 51757 *Specific gravity (20°C), DIN 51757*	circa 1,4 kg/litro *approximately 1.4 kg/litre*
Permeabilità al vapore acqueo *Water vapour permeability*	molto bassa (0,1-0,2 grammi/giorno/m²) *very low (0.1–0.2 grams/day/m²)*
Tempo di apertura (20°C/50% rel. LF) *Opening time (20°C/50% relative humidity)*	circa 3 ore *about 3 hours*
Contenuto di solidi (DIN 53216, 3 ore a 120°C) *Solids content (DIN 53216, 3 hours at 120°C)*	circa 89%, a seconda del colore *around 89 per cent, depending on the colour*
Viscosità (20°C, flussimetro, 49ml, 2bar, ugello 4 mm) *Viscosity (20°C, flow meter, 49 ml, 2 bar, 4 mm nozzle)*	circa 40 secondi, a seconda del colore *around 40 seconds, depending on the colour*
Resistenza alla temperatura *Temperature resistance*	da -30°C a +100°C *from -30°C to +100°C*
Temperatura di applicazione *Application temperature*	da +5°C a +35°C *from +5°C to +35°C*
Resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici *Resistance to UV rays and weathering*	eccellente *excellent*

GES International S.r.l.
Via Giuseppe Di Vittorio, 307/33
20099 Sesto San Giovanni (MI) ITALIA
Tel. (39) 02.22.471.848 • Fax (39) 02.22.471.981
info@gesinternational.it • www.gesinternational.it